

Описание

Внутренний монитор DNAKE E216 обеспечивает множество функций, включая аудио- и видеодомофон, экстренный вызов, охранную сигнализацию, управление лифтом и т. д. Он также поддерживает связь по протоколу SIP 2.0 с IP-телефоном и IP-АТС. Монтажник может выполнить простую настройку и установку.

DNAKE E216



Основные характеристики

- Простая настройка
- 7-дюймовый емкостный сенсорный экран
- Питание от PoE или адаптера питания (12 В пост. тока/2 А)
- Поддержка протокола SIP 2.0, простая интеграция с другими SIP-устройствами
- Простая интеграция с системой управления лифтом
- Поддержка мониторинга 8 IP-камер

Технические характеристики

- Система: Linux
- ОЗУ: 64 МБ
- ПЗУ: 128 МБ
- Передняя панель: пластик
- Источник питания: PoE (802.3af) или 12 В/2 А пост. тока
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1,5 Вт
- Номинальная мощность: 9 Вт
- Порт Ethernet: 1 x RJ45, адаптивный 10/100 Мбит/с
- Порт RS485: 1
- Выход питания: 1 (12 В/100 мА)
- Вход дверного звонка: 8 (используется любой входной порт сигнализации)
- Вход сигнализации: 8
- Установка: накладной монтаж/настольный
- Размеры: 195 x 130 x 14,5 мм
- Рабочая температура: от -10 °С до +55 °С
- Температура хранения: от -40 °С до +70 °С
- Рабочая влажность: 10%–90% (без конденсации)



Datasheet

Экран

- Дисплей: 7-дюймовый TFT ЖК-дисплей
- Экран: емкостный сенсорный экран
- Разрешение: 1024 x 600

Аудио

- Аудиокодек: G.711
- Подавление эха
- DTMF: RFC2833
- Микрофон: встроенный микрофон
- Динамик: 8 Ом/1 Вт

Видео

- Видеокодек: H.264

Сеть

- Протокол: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Особенности упаковки

- Содержимое упаковки:
 - DNAKE E216
 - (Адаптер питания в комплект не входит)
 - Кронштейн
 - Комплект для резьбовых соединений
 - Краткое руководство пользователя
- Кол-во в коробке: 22 шт.
- Чистый вес 1 шт.: 0,47 кг
- Вес 1 коробки с упаковкой: 12,70 кг
- Размер подарочной упаковки: 236 x 157 x 45 мм
- Размер картонной упаковки: 535 x 500 x 170 мм

