Datasheet

Описание

DNAKE H618

Благодаря операционной системе Android внутренний монитор DNAKE на базе SIP обеспечивает аудио- и видеосвязь высокой четкости с дверной станцией и связь между квартирами по протоколу SIP 2.0. Он также обеспечивает интеграцию со сторонним программным обеспечением и системой управления лифтом, предлагая интегрированное решение обеспечения безопасности.

Основные характеристики

- Операционная система Android 10
- 10.1-дюймовый IPS емкостный сенсорный экран
- Питание от PoE или адаптера питания (12 В пост. тока/2 А)
- Поддержка протокола SIP 2.0, простая интеграция с другими SIP-устройствами
- Совместимость со сторонними приложениями
- Поддержка хаба ZigBee, получение оповещений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
- Поддержка мониторинга 16 IP-камер

Технические характеристики

- Система: Android 10
- ОЗУ: 2 ГБ
- ПЗУ: 8 ГБ
- Передняя панель: алюминий
- Источник питания: PoE (802.3af) или 12 В/2 А пост. тока
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 3 Вт
- Номинальная мощность: 10 Вт
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n,@2,4 ГГц (опция)
- Видеокамера: 2 Мп, CMOS (опция)
- Порт для карты памяти TF: 1
- Порт Ethernet: 1 x RJ45, адаптивный 10/100 Мбит/с
- Порт RS485: 1
- Выход питания: 1 (12 В/100 мА)
- Вход дверного звонка: 8 (используется любой входной порт сигнализации)
- Вход сигнализации: 8
- Установка: накладной монтаж
- Размеры: 264.3 x 160 x 11.8 мм
- Рабочая температура: от -10 ℃ до +55 ℃
- Температура хранения: от -40 ℃ до +70 ℃
- Рабочая влажность: 10%–90% (без конденсации)

Datasheet

Экран

- Дисплей: 10.1-дюймовый TFT ЖК-дисплей
- Экран: емкостный сенсорный экран
- Разрешение: 1280 x 600

Аудио

- Аудиокодек: G.711
- Подавление эха
- DTMF: RFC2833
- Микрофон: встроенный микрофон
- Динамик: встроенный динамик 8Ω / 1Вт

Видео

- Видеокодек: H.264

Сеть

- Протокол: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP