

Datasheet

Описание

Дверная станция DNAKE C112 позволяет совершать видеовызовы от входной двери коттеджа и открывать дверь удаленно с внутреннего монитора или мобильного приложения. Она также обеспечивает простую интеграцию с SIP-устройствами.

DNAKE C112
(для накладного монтажа)



Основные характеристики

- Компактная конструкция
- 2-мегапиксельная HD-камера с разрешением 1080P и режимом цифрового WDR
- Видеокодек H.265
- Обнаружение движения
- Противовзломная сигнализация
- Дополнительное устройство считывания IC-карт, WIFI и Bluetooth

Технические характеристики

- | | |
|---|--|
| • Система: Linux | • Кнопка сброса: 1 |
| • Передняя панель: пластик | • Порт RS485: 1 |
| • Источник питания: PoE (802.3af) или 12 В/2 А пост. тока | • Релейный выход: 1 |
| • Камера: 2-мегапиксельная, CMOS, WDR | • Вход: 2 |
| • Световые индикаторы: 3 | • Класс IP: IP65 |
| • Порт Wiegand: поддерживается | • Установка: накладной монтаж |
| • Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n,@2,4 ГГц (опция) | • Размеры для накладного монтажа: 130 x 50 x 28 мм |
| • Bluetooth: Bluetooth (опция) | • Рабочая температура: от -40 °C до +55 °C |
| • Гнездо для карты памяти TF: 1 | • Температура хранения: от -40 °C до +70 °C |
| • Порт Ethernet: 1 x RJ45, адаптивный 10/100 Мбит/с | • Рабочая влажность: 10%–90% (без конденсации) |
| • Вход через дверь: IC-карта (13,56 МГц) (опция) | |



Datasheet

Аудио

- Аудиокодек: G.711
- Подавление эха
- DTMF: RFC2833
- Микрофон: встроенный микрофон
- Динамик: встроенный динамик

Сеть

- Протокол: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Видео

- Видеокодек: H.264, H.265
- Видеоразрешение: 1920 x 1080
- Угол обзора: 110°(В) / 60°(Ш) / 125°(Г)
- Макс. скорость передачи изображения:
1080p — 25 кадр/с
- Световая компенсация: светодиодный
белый свет

